

Pararrayos CONNEX 10 kA



La imagen puede variar.

Datos técnicos

N.º de artículo		827 523 300
Tamaño		2
Tensión nominal U_r	U_r (kV)	30
Tensión máxima de operación continua U_c	U_c (kV)	24
Temperatura ambiente	(°C)	-25 a +40
Tensión residual máx. U_{res} a 5 kA, 8/20 μ s	8/20 μ s kA (kV)	80
Tensión residual máx. U_{res} a 10 kA, 8/20 μ s	8/20 μ s 10 kA (kV)	87
Tensión residual máx. U_{res} a impulso esarpado 1/20 μ s	1/20 μ s (kV)	94
Clase de descarga de línea		1
Capacidad de absorción de energía	(kJ/kV)	2
Corriente nominal de descarga	(kA)	10

Datos técnicos

N.º de artículo		827 523 300
Corriente de pico alta	(kA)	65
Corriente de pico de onda larga	(A)	250
Corriente soportada de cortocircuito	(kA)	16
Conductor de tierra	(mm²)	mín. 16

Dimensiones

Longitud del pararrayos montado	L (mm)	350
Longitud l	l (mm)	350
Diámetro del pararrayos	X (mm)	65
Espesor d	(mm)	66
Dimensión x	(mm)	66

Condiciones de instalación

Tipo de instalación	Uso Interior
Ambientes especiales	No apto para uso en ambientes especiales